

DR 680**REGISTRATORE PORTATILE SU SD****DR-680 - Registratore multitraccia portatile**

Il DR-680 è un registratore portatile multitraccia adatto a situazioni live, musicisti e registrazioni surround.

Fino ad 8 tracce possono essere registrate su supporto SD fino a 96 kHz / 24-bit in formato Broadcast WAV.

6 ingressi microfonici (60db di gain) e supporto phantom per registrazioni di qualità con microfoni a condensatore.

È possibile registrare simultaneamente 6 ingressi mic + 2 tracce (via SPDIF) per un totale di 8 tracce.

Gli ingressi possono essere monitorati utilizzando un mixer integrato (livelli e pan).

Il mixdown stereo può essere registrato in contemporanea con i 6 ingressi per riprodurre all'istante un playback stereo della registrazione.

Gli speaker integrati consentono di evitare le cuffie quando non necessarie.

Il DR-680 può anche registrare in stereo fino a 192 kHz / 24-bit per master di grande qualità, oppure, fino a quattro tracce in simultanea in formato MP3 (2 files stereo o 4 mono).

È possibile connettere due unità in cascata via cavo per registrazioni fino a 16 tracce.

L'alimentazione è a batterie (8 x AA) o via adattatore AC in dotazione.

Formato MP3 disponibile dalla versione 1.1.

**Caratteristiche tecniche:**

Dimensioni compatte e facilità operativa

Fino ad 8 tracce registrabili simultaneamente

6 tracce + traccia stereo mix fino a 24-bit/96 kHz

6 tracce via ingressi analogici + 2 tracce via ingresso digitale fino a 24-bit/96 kHz

2 tracce a 24-bit/192 kHz

Utilizza le schede in formato SD/SDHC

Formato di registrazione/playback Broadcast Wav (BWF) ed MP3

Registrazione MP3 multitraccia (max 4 files)

Frequenze di campionamento 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz a risoluzione 16-bit/24-bit

Pre-recording buffer, avvia la registrazione prima della pressione del tasto record

Registrazione automatica (start e stop) governata da una soglia di livello di ingresso

Possibilità di fissare dei markers

Funzione repeat playback

Inputs/Outputs: 6 ingressi mic/line bilanciati (4 XLR/TRS connettori combo, 2 connettori TRS) +48 V phantom power (inseribile a coppie)

Regolazione input per ogni ingresso analogico (hard-switch alti/bassi)

Filtro passa alto su ogni ingresso analogico

6 uscite sbilanciate (RCA)

Ingresso ed uscita digitale stereo (selezionabile tra SPDIF e AES/EBU)

Uscita cuffie con controllo di livello

Porta per trasferimento dati al PC USB 2.0

Funzione cascade per linkare più unità DR-680

Altre caratteristiche:

Funzione hold per preservare i settaggi da modifiche non volute

Funzione separazione file (per eliminare parti non volute solo nel formato wav)

Speaker integrati per funzioni di monitoring

Alimentazione con 8 batterie AA o alimentatore .

Accessori inclusi : Alimentatore PS-1225L, borsa a tracolla, cavo USB.